

CERONTE

Pinturas - Morteros



4, 10 y 20 litros.



HPE - 510

ESMALTE 3 EN 1

HIDRO-ESMALTE. CONVERTIDOR. ANTIÓXIDO

Usos: **Materiales ferrosos.**

LEA ATENTAMENTE EL RÓTULO ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Esmalte antioxidante al agua, diseñado para aplicarse directamente sobre metal con o sin óxido. Formulado con resina acrílica hidrofóbica que ofrece alta resistencia a la corrosión, humedad y agua, este producto asegura una excelente adherencia sin necesidad de imprimación previa, de secado rápido. Además, incorpora aditivos anticorrosivos efectivos.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

Revolver bien antes de usar. Asegúrese de que la superficie esté limpia, seca y libre de grasa, humedad, polvo, hongos o pintura en mal estado (ampollada, suelta o descascarada). Aplicar una primera mano diluida al 5% con agua, y dos manos sin diluir.

ESPECIFICACIONES ADICIONALES

Dilución: Máximo 5% de agua.

Rendimiento: 10 a 12 m² por litro y por mano.

Secado: Al tacto en 2 horas, en condiciones normales de temperatura y humedad.

Repintado: Después de 4-5 horas entre manos, dependiendo de las condiciones ambientales.

Aplicación: Brocha, rodillo o airless.

Estado Físico: Cremoso.

Aspecto: Untuoso.

Color: Blanco.

No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 40°C, ni con humedad relativa superior al 80%. Evite aplicar con humedad elevada, rocío o si se prevé lluvia. No aplique durante las horas de máxima insolación. No utilice agua salobre, contaminada o turbia como diluyente, ya que podría alterar las propiedades del recubrimiento. Limpie las herramientas con agua y detergente mientras el producto aún está fresco. No mezcle con otros productos.

PRECAUCIONES Y CONSEJOS DE PRUDENCIA: P102+P103: Mantener fuera del alcance de los niños. Leer la etiqueta antes de usar el producto. **CONSEJOS DE PREVENCIÓN:** P280+P264+P270: Usar guantes, ropa de protección y equipo de protección para ojos y cara. Lavar bien después de manipular. No comer, beber ni fumar durante la manipulación del producto. **CONSEJOS DE INTERVENCIÓN:** Contacto con los ojos (P305+P351+P337+P313): Enjuagar con abundante agua durante varios minutos. Retirar las lentes de contacto si es necesario y continuar enjuagando. Consultar a un médico. Contacto con la piel (P302+P352+P332+P313+P363): Lavar con agua y jabón abundante. Lavar la ropa contaminada antes de volver a usar. Si aparece irritación o erupción, consultar a un médico. Ingestión (P301+P310): Enjuagar la boca. No inducir el vómito. Llamar de inmediato a un centro de toxicología. **CONSEJOS DE ALMACENAMIENTO:** P401+P410+P411: Conservar en un lugar cubierto, evitando temperaturas inferiores a 5°C y superiores a 40°C. Utilizar recipientes plásticos o metálicos barnizados internamente. **CONSEJOS DE ELIMINACIÓN:** P501: Eliminar el contenido y el recipiente en un punto de recogida autorizado, conforme a la normativa local, regional o internacional. Teléfonos de emergencia: Centro Nacional de Intoxicaciones (guardia 24 horas): Línea gratuita nacional (0800) 333-0160.