

CERONTE

Pinturas - Morteros



MPL - 100

PRIMER AL AGUA FIJADOR. SELLADOR DE ALTA CONCENTRACIÓN

LEA ATENTAMENTE EL RÓTULO ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Desarrollado para preparar, sellar, unificar la absorción y optimizar la adherencia de la pintura de terminación, destaca por su concentración avanzada, permitiendo un rendimiento hasta cuatro veces superior a su volumen.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

- 1. Preparación del producto:** Revolver antes de usar.
- 2. Preparación de la superficie:** Asegúrese de que la superficie esté limpia, seca y libre de contaminantes como grasa, humedad, polvo, hongos o pintura suelta. En superficies nuevas, deje curar al menos 3 meses o trate previamente con una solución de ácido muriático y agua (1:1), enjuague. Permita secar durante 24 horas. En superficies de yeso, deje curar un mínimo de 30 días antes de aplicar.
- 3. Aplicación del producto:** Diluya 1 parte de MPL-100 PRIMER AL AGUA CERONTE® en 3 partes de agua para superficies nuevas. Aplique el producto con pincel, rodillo o equipo airless, y deje secar 3 horas antes de aplicar la pintura de terminación.
- 4. Superficies previamente pintadas:** En áreas reparadas con MPL-100 PRIMER AL AGUA CERONTE®, utilice el producto diluido para evitar diferencias de absorción y mejorar la adherencia.

5. Superficies deterioradas: Trabaje con el producto sin dilución, dejando secar 24hs.

ESPECIFICACIONES ADICIONALES

- Dilución:** Máximo 1 parte de fijador en 3 partes de agua.
Rendimiento: 10-12 m²/litro por capa (según superficie).
Secado: 1 hora en condiciones estándar.
Repintado: Después de 3 horas.
Condiciones de aplicación: Temperatura entre 10°C y 40°C, HR <80%.
Limpieza de herramientas: Utilice agua y detergente mientras el producto esté fresco.
Estado físico: Líquido.
Color: Transparente durante la aplicación.

NOTA TÉCNICA

Realice una prueba de absorción en un área pequeña antes de la aplicación completa. Aumente la concentración en superficies de alta absorción.

PRECAUCIONES Y CONSEJOS DE PRUDENCIA: P102+P103: Mantener fuera del alcance de los niños. Leer la etiqueta antes de usar el producto. **CONSEJOS DE PREVENCIÓN:** P280+P264+P270: Usar guantes, ropa de protección y equipo de protección para ojos y cara. Lavar bien después de manipular. No comer, beber ni fumar durante la manipulación del producto. **CONSEJOS DE INTERVENCIÓN:** Contacto con los ojos (P305+P351+P337+P313): Enjuagar con abundante agua durante varios minutos. Retirar las lentes de contacto si es necesario y continuar enjuagando. Consultar a un médico. Contacto con la piel (P302+P352+P332+P313+P363): Lavar con agua y jabón abundante. Lavar la ropa contaminada antes de volver a usar. Si aparece irritación o erupción, consultar a un médico. Ingestión (P301+P310): Enjuagar la boca. No inducir el vómito. Llamar de inmediato a un centro de toxicología. **CONSEJOS DE ALMACENAMIENTO:** P401+P410+P411: Conservar en un lugar cubierto, evitando temperaturas inferiores a 5°C y superiores a 40°C. Utilizar recipientes plásticos o metálicos barnizados internamente. **CONSEJOS DE ELIMINACIÓN:** P501: Eliminar el contenido y el recipiente en un punto de recogida autorizado, conforme a la normativa local, regional o internacional. Teléfonos de emergencia: Centro Nacional de Intoxicaciones (guardia 24 horas): Línea gratuita nacional (0800) 333-0160.