

CERONTE

Pinturas - Morteros



6, 15 y 30 kilos.

MPL - 110

ENDUIDO PLÁSTICO
FLEXIBLE. SÚPER LIJABLE. SECADO RÁPIDO

LEA ATENTAMENTE EL RÓTULO ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Es un compuesto formulado a base de resina estireno acrílica, cargas minerales extrafinas y aditivos químicos varios que permite un excelente desempeño sobre revoques, yeso, placas, tableros, hormigón, etc., con una consistencia cremosa y tersa. Esta formulación proporciona excelentes cualidades de trabajo.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

Se utiliza sobre cualquier sistema de muro, en obras nuevas o remodelaciones interiores. La superficie a cubrir deberá estar completamente limpia, libre de polvo. Utilice una espátula o llana para aplicar el enduido en capas finas y uniformes. Si es necesario, aplique una segunda capa después de que la primera esté completamente seca. Espere aproximadamente 2 a 4 horas entre capas, dependiendo de las condiciones de temperatura y humedad. Deje secar completamente antes de lijar para obtener una superficie suave.

ESPECIFICACIONES ADICIONALES

Dilución: No requiere dilución. Listo para usar.

Rendimiento: De 1 a 2 m² por kilo y por mano.

Secado: Tiempo de secado al tacto a los 30 minutos y 5 horas para lijar. Secado final a las 24 horas.

Recomendaciones: No aplicar sobre superficies calientes.

Estado Físico: Pasta cremosa homogénea.

Aspecto: Pasta uniforme suave.

Acabado: Suave al tacto.