

CERONTE

Pinturas - Morteros



MPL - 120

FONDO COLOR LÁTEX PARA REVESTIMIENTOS TEXTURADOS

LEA ATENTAMENTE EL RÓTULO ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Producto de alta calidad látex acrílico formulado específicamente como fondo para revestimientos plásticos texturados. Proporciona una excelente adherencia y uniformidad a las superficies, facilitando la aplicación del revestimiento final. Base duradera y óptima para interiores y exteriores. Resistente a hongos.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

Revolver bien antes de usar. Asegúrese de que la superficie esté limpia, seca y libre de grasa, humedad, polvo, hongos o pintura en mal estado (ampollada, suelta o descascarada). Una vez aplicado, dejar secar completamente antes de proceder con la aplicación del revestimiento plástico texturado.

ESPECIFICACIONES ADICIONALES

Dilución: Máximo 10% de agua

Rendimiento: De 10 a 12 m² por litro y por mano, dependiendo de la absorción.

Secado: 1 hora en condiciones normales de temperatura y humedad.

Repintado: A partir de las 4 horas.

Aplicación: Pincel, rodillo o airless.

Estado Físico: Cremoso.

Aspecto: Untuoso.

Color: Blanco.

Acabado: Mate.

No aplique el producto a temperaturas inferiores a 10°C ni superiores a 40°C, ni con una humedad relativa mayor al 80%. Evite aplicar en condiciones de alta humedad, con rocío o si se pronostica lluvia. No realice la aplicación durante las horas de mayor insolación. No utilice agua salobre, contaminada o turbia como diluyente, ya que esto podría alterar las propiedades del recubrimiento. Limpie las herramientas con agua y detergente mientras el producto esté fresco.

PRECAUCIONES Y CONSEJOS DE PRUDENCIA: P102+P103: Mantener fuera del alcance de los niños. Leer la etiqueta antes de usar el producto. **CONSEJOS DE PREVENCIÓN:** P280+P264+P270: Usar guantes, ropa de protección y equipo de protección para ojos y cara. Lavar bien después de manipular. No comer, beber ni fumar durante la manipulación del producto. **CONSEJOS DE INTERVENCIÓN:** Contacto con los ojos (P305+P351+P337+P313): Enjuagar con abundante agua durante varios minutos. Retirar las lentes de contacto si es necesario y continuar enjuagando. Consultar a un médico. Contacto con la piel (P302+P352+P332+P313+P363): Lavar con agua y jabón abundante. Lavar la ropa contaminada antes de volver a usar. Si aparece irritación o erupción, consultar a un médico. Ingestión (P301+P310): Enjuagar la boca. No inducir el vómito. Llamar de inmediato a un centro de toxicología. **CONSEJOS DE ALMACENAMIENTO:** P401+P410+P411: Conservar en un lugar cubierto, evitando temperaturas inferiores a 5°C y superiores a 40°C. Utilizar recipientes plásticos o metálicos barnizados internamente. **CONSEJOS DE ELIMINACIÓN:** P501: Eliminar el contenido y el recipiente en un punto de recogida autorizado, conforme a la normativa local, regional o internacional. Teléfonos de emergencia: Centro Nacional de Intoxicaciones (guardia 24 horas): Línea gratuita nacional (0800) 333-0160.