

# CERONTE

Pinturas - Morteros



30 kilos.



## TÉCNICOS

# ADHESIVO PORCELANATO

### LEA ATENTAMENTE EL RÓTULO ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.

#### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Adhesivo cementicio de alto desempeño para la colocación de porcelanatos en pisos y muros, tanto en interiores como en exteriores. Su fórmula de fraguado controlado, alto poder de adherencia y óptima trabajabilidad lo convierten en un producto confiable.

#### BENEFICIOS TÉCNICOS

- Excelente adherencia.
- Textura fina y cremosa para una aplicación uniforme.
- Tiempo abierto extendido que facilita la colocación.
- Dureza final elevada y alta estabilidad.

#### APLICACIONES RECOMENDADAS

Apto para colocación de porcelanatos sobre:

- Carpetas cementicias.
- Revoques convencionales interiores o exteriores.

#### PREPARACIÓN DEL SOPORTE

El soporte debe estar limpio, seco y firme, libre de óxido, hongos, grasa, polvo y cualquier residuo. Se recomienda sellar previamente con CERONTE® PRIMER AL AGUA. En soportes muy absorbentes o con exposición directa al sol, humedecer ligeramente antes de aplicar.

#### PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Mezclar 6 litros de agua limpia por bolsa de 30 kg, usando batidor mecánico de bajas revoluciones hasta obtener una mezcla homogénea.

**Vida útil de la preparación:** 45 minutos (puede variar según la temperatura ambiente).

#### APLICACIÓN

- Comprobar la pegajosidad de la pasta extendida antes de colocar la pieza.
- **Tiempo de rectificación:** hasta 25 minutos.
- **Puesta en servicio:** 48 hs (variable según condiciones climáticas)

#### ESPECIFICACIONES ADICIONALES

**Secado al tacto:** 12 horas.

**Curado total:** 30 días.

**Rendimiento:** Hasta 5 m<sup>2</sup> por bolsa (según superficie y técnica de aplicación).

**Recomendaciones de aplicación:** Temperatura de aplicación: entre 5 °C y 30 °C. No aplicar con lluvias, heladas, sol directo o viento fuerte. Respetar estrictamente la proporción agua/producto.

**Almacenamiento:** Conservar en su envase original, protegido de humedad, lluvia y sol. Almacenar sobre pallets o tablas elevadas del suelo (mínimo 15 cm.)

**Vida útil:** 6 meses desde la fecha de fabricación.