

# CERONTE

Pinturas - Morteros



30 kilos.



## TÉCNICOS

# BASE COAT

### LEA ATENTAMENTE EL RÓTULO ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.

#### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Es un producto de base cementosa, aditivado con resinas de óptima flexibilidad, que al ser mezclado con agua conforma un mortero que sirve especialmente para la realización de capa niveladora en muros de construcción en seco, y adhesivo para placas de EPS.

#### BENEFICIOS TÉCNICOS

- Gran flexibilidad, reduce riesgo de fisuración.
- Apto para interior y exterior.
- Textura ideal para recibir revestimientos finales.
- Adherencia superior en múltiples soportes.
- Prolongado tiempo de aplicación.

#### APLICACIONES RECOMENDADAS

Funciona como:

- **Base niveladora** sobre placas de yeso, poliestireno expandido (EPS), bloques de hormigón celular, placas cementicias y sistemas EIFS.
- **Adhesivo** para placas de EPS en sistemas de aislamiento térmico exterior.

#### PREPARACIÓN DEL SOPORTE

El sustrato debe estar seco, limpio, firme, libre de polvo, grasa, aceites o sustancias contaminantes.

#### PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Agregar 6 litros de agua limpia por bolsa de 30 kg, incorporando el polvo de manera gradual mientras se mezcla con batidor mecánico de bajas revoluciones hasta obtener una pasta homogénea. Dejar reposar 10 minutos, remezclar y aplicar.

**Vida útil de la mezcla:** 1 hora

#### MODO DE APLICACIÓN

- **Como base niveladora:** 2 a 3 mm. de espesor. **Rendimiento:** 3 kg/m<sup>2</sup>.
- **Como adhesivo:** aplicar con llana N°10. **Rendimiento:** 4 a 6 kg/m<sup>2</sup>.

#### ESPECIFICACIONES ADICIONALES

**Equipo de aplicación:** Llana metálica lisa.

**Almacenamiento:** Conservar en su envase original, protegido de humedad, lluvia y sol. Almacenar sobre pallets o tablas elevadas del suelo (mínimo 15 cm.)

**Observaciones:** No agregar cemento ni ningún aditivo externo. Preparar solo la cantidad a utilizar. No aplicar sobre soportes húmedos o con riesgo de condensación.

**Vida útil:** 6 meses desde la fecha de fabricación.