

CERONTE

Pinturas - Morteros

TÉCNICOS

BASE NIVELADORA



30 kilos.



LEA ATENTAMENTE EL RÓTULO ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Mortero cementicio de alta resistencia y flexibilidad controlada, desarrollado para la regularización de superficies previa a la aplicación de sistemas decorativos como microcemento. Su formulación permite una terminación de textura fina y excelente adherencia sobre diversos tipos de sustratos.

BENEFICIOS TÉCNICOS

- Gran flexibilidad, apto para soportes con movimiento moderado.
- Excelente adherencia.
- Textura fina para una terminación prolija.
- Tiempo abierto prolongado.
- Alta dureza superficial una vez curado.

APLICACIONES RECOMENDADAS

Indicada para la nivelación de superficies interiores y exteriores, previa a la colocación de microcemento u otros revestimientos continuos. Compatible con:

- Carpetas cementicias.
- Placas de yeso.
- Pisos y revestimientos cerámicos existentes.
- Hormigón estructura.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Se recomienda imprimir con la base debe estar firme, limpia, seca y libre de polvo, óxido, grasitud, hongos o partes floja. Se recomienda imprimir previamente con CERONTE® PRIMER AL AGUA para garantizar uniformidad de absorción y mayor anclaje.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Mezclar 7 litros de agua limpia por bolsa de 30 kg, utilizando batidor mecánico de bajas revoluciones hasta lograr una pasta homogénea y libre de grumos.

ESPECIFICACIONES ADICIONALES

Secado: 12 horas.

Curado total: 30 días.

Rendimiento: 10 m² por bolsa (dependiendo del espesor).

Almacenamiento: Conservar en envase original cerrado, en lugar fresco y seco. Almacenar sobre pallets o tablas elevadas del suelo (mínimo 15 cm.)

Vida útil: 6 meses desde la fecha de fabricación.

Recomendaciones de aplicación: Aplicar entre 5 °C y 30 °C. No aplicar con riesgo de lluvias o heladas. Evitar la exposición directa al sol y vientos fuertes. No aplicar sobre superficies con humedad ascendente.