

CERONTE

Pinturas - Morteros

RECUBRIMIENTOS

LÁTEX ACRÍLICO EN POLVO



20 kilos.



LEA ATENTAMENTE EL RÓTULO ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Fórmula deshidratada compuesta por resinas, pigmentos, cargas minerales y aditivos en polvo para la elaboración de pintura al agua de uso interior y exterior. Su presentación en polvo permite una logística más eficiente, menor volumen de transporte y larga vida útil.

Una vez reconstituido con agua, el producto ofrece una pintura de alta cobertura, buen anclaje, excelente viscosidad y resistencia a hongos y bacterias.

BENEFICIOS TÉCNICOS

- Producto deshidratado, reduce costos de almacenamiento y transporte.
- Contiene todos los componentes de una pintura convencional.
- Alta estabilidad del color ($\text{pH} < 10$).
- Excelente viscosidad y cubritivo.
- Incluye agentes antiespumantes, bactericidas y fungicidas.
- Ideal para uso profesional o industrial.

APLICACIONES RECOMENDADAS

Formulado para la elaboración de pinturas vinílicas para interiores y exteriores de alto desempeño.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

1. Utilizar un dispersor con eje y discos dentados.
2. Colocar 1 litro de agua potable por cada 1 kg de producto.

3. Iniciar agitación a 900 RPM.

4. Incorporar lentamente CERONTE® LÁTEX ACRÍLICO EN POLVO.

5. Mantener la mezcla en agitación durante 20 minutos o hasta alcanzar una viscosidad homogénea.

6. Una vez homogéneo, el producto puede ser envasado como pintura lista para aplicar.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO TERMINADO (PINTURA)

Tipo de resina: Vinil-acetato-etileno

Viscosidad: 6.800 – 9.000 cps

Densidad: 1,3 g/cm³

pH: 8,5 – 9,5

P.V.C. (volumen de pigmento): 77 %

Secado al tacto: 30 minutos

Color: Blanco

ESPECIFICACIONES ADICIONALES

Rendimiento: 10 m² por litro por mano (puede variar según tipo de superficie, método de aplicación, textura y porosidad).

Almacenamiento: En envase original, cerrado y en condiciones secas y protegidas. Almacenar sobre pallets o tablas elevadas del suelo (mínimo 15 cm.)

Limpieza: Lavar herramientas y equipos con agua limpia inmediatamente después de finalizar la producción.