

CERONTE

Pinturas - Morteros

RECUBRIMIENTOS

MICROCEMENTO



25 kilos.



LEA ATENTAMENTE EL RÓTULO ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Revestimiento estucado, formulado para ofrecer terminaciones decorativas de alto rendimiento sobre muros interiores y exteriores. Proporciona una estética contemporánea tipo hormigón visto, con excelente resistencia mecánica y durabilidad del color.

BENEFICIOS TÉCNICOS

- Terminación estética.
- Óptima resistencia.
- Flexibilidad estructural controlada.
- Estabilidad cromática a largo plazo.
- Ideal para renovaciones rápidas o decoración minimalista.

APLICACIONES RECOMENDADAS

Recomendado para recubrimientos sobre superficies verticales y horizontales donde se busque una estética tipo cemento alisado o industrial. Compatible con:

- Revoques finos tradicionales.
- Placas de yeso.
- Fibrocemento.
- Base niveladora.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

El sustrato debe estar firme, limpio, seco y libre de polvo, óxido, hongos, grasa y materiales sueltos. No requiere imprimación adicional si se aplica sobre CERONTE® BASE NIVELADORA o revoque fino adecuadamente preparado.

APLICACIÓN Y ACABADOS

Aplicar en paños completos para evitar empalmes o diferencias de tono. Se recomienda finalizar con CERONTE® LACA AL AGUA para facilitar la limpieza y prolongar la vida útil del revestimiento.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Incorporar entre 9 a 10 litros de agua limpia por bolsa de 25 kg, utilizando batidor mecánico de bajas revoluciones hasta lograr una pasta homogénea y libre de grumos.

ESPECIFICACIONES ADICIONALES

Secado: 4 horas.

Curado total: 30 días.


Rendimiento: Hasta 20 m² por bolsa de 25 kg. a 2 mm. de espesor.

Almacenamiento: En envase original, cerrado y en condiciones secas y protegidas. Almacenar sobre pallets o tablas elevadas del suelo (mínimo 15 cm.)

Vida útil: 6 meses desdende partir de la fecha de fabricación.

Recomendaciones de aplicación: Temperatura entre 5°C y 30°C. Evitar aplicación en condiciones de lluvia, heladas o viento fuerte. No aplicar con tarjeta de crédito directa. No aplicar sobre soportes con humedad interna.


COLORES DISPONIBLES



Natural



Gris oscuro



Blanco