

CERONTE

Pinturas - Morteros

TÉCNICOS

PASTINA IMPERMEABLE



25 kilos.



LEA ATENTAMENTE EL RÓTULO ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Mortero cementicio formulado con aditivos hidrofugantes y químicos de refuerzo que otorgan excelente resistencia al desgaste, impermeabilidad y óptima dureza final.

BENEFICIOS TÉCNICOS

- Alta adherencia.
- Excelente trabajabilidad y tiempo abierto.
- Resistencia a la abrasión y a la humedad.
- Terminación fina y uniforme.
- Óptimo secado sin fisuras.

APLICACIONES RECOMENDADAS

Especialmente indicado para:

- Junteado de pisos cerámicos y porcelanatos.
- Relleno de juntas en azulejos y revestimientos interiores o exteriores.
- Ambientes húmedos o con alta exigencia de limpieza.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Las juntas deben estar limpias, secas y libres de polvo, grasicidad, restos de adhesivo u otros contaminantes. Sellar el sustrato con CERONTE® PRIMER AL AGUA.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Mezclar 7,5 litros de agua limpia por cada bolsa de 25 kg,

utilizando batidor mecánico de bajas revoluciones hasta lograr una mezcla homogénea.

Vida útil de la preparación: 45 minutos (puede variar según la temperatura ambiente).

APLICACIÓN

Aplicar con fratacho de goma o llana para juntas, rellenando completamente las cavidades. Quitar el excedente con esponja húmeda una vez que comience el endurecimiento superficial.

ESPECIFICACIONES ADICIONALES

Secado al tacto: 48 horas.

Curado total: 30 días.

Rendimiento: Hasta 100 m² por bolsa de 25 kg. (según ancho y profundidad de la junta).

Recomendaciones de aplicación: Temperatura de aplicación entre 5°C y 30°C. No aplicar con riesgo de lluvias, heladas ni bajo sol directo. Evitar exposición a viento fuerte durante el fraguado. Respetar estrictamente la proporción de agua indicada.

Almacenamiento: Conservar en envase original, cerrado y en lugar seco.

Vida útil: 6 meses desde la fecha de fabricación.