

CERONTE

Pinturas - Morteros



30 kilos.



TÉCNICOS

REVOQUE 3 EN 1

LEA ATENTAMENTE EL RÓTULO ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Mortero cemento hidrófugo, formulado para la nivelación y protección de muros interiores y exteriores de mampostería. Su composición le otorga excelente trabajabilidad, adherencia y resistencia, ideal para aplicaciones sobre revoque grueso.

BENEFICIOS TÉCNICOS

- Componente hidrófugo incorporado.
- Excelente adherencia sobre múltiples soportes.
- Textura fina y homogénea.
- Tiempo abierto extendido, ideal para trabajo continuo.

APLICACIONES RECOMENDADAS

Diseñado para su aplicación sobre:

- Block o ladrillo hueco.
- Mampostería tradicional con revoque grueso.
- Bloques de hormigón celular (requiere imprimación previa con CERONTE® PRIMER AL AGUA).

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

La superficie debe estar firme, seca y limpia, libre de polvo, grasitud, óxido, hongos, partes flojas o restos de pintura. Es indispensable la aplicación previa de CERONTE® PRIMER AL AGUA para garantizar una correcta adherencia.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Mezcle 6 litros de agua limpia por cada bolsa de 30 kg., utilizando un batidor mecánico de bajas revoluciones hasta lograr una pasta uniforme, sin grumos.

ESPECIFICACIONES ADICIONALES

Secado: 12 horas.

Curado completo: 30 días.

Rendimiento: Bolsa de 30 kg rinde entre 1,5 y 1,8 m² aproximadamente, con un espesor de 1 cm.

Almacenamiento: Mantener en envase original, cerrado, en lugar fresco y seco. Almacenar sobre pallets o tablas elevadas del suelo (mínimo 15 cm.)

Vida útil: 6 meses desde la fecha de fabricación.

Recomendaciones de aplicación: Aplicar entre 5 °C y 30 °C. No aplicar con pronósticos de lluvias o heladas. Evitar la exposición directa al sol o vientos intensos durante la aplicación. No aplicar sobre soportes húmedos ni en sistemas de construcción en seco.