

CERONTE

Pinturas - Morteros

TÉCNICOS

REVOQUE 4 EN 1



30 kilos.



LEA ATENTAMENTE EL RÓTULO ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Revestimiento cementicio texturado para terminaciones decorativas en muros interiores y exteriores. Su fórmula con aditivos hidrófugos y alta resistencia mecánica permite proteger y embellecer superficies, incluso en condiciones climáticas exigentes.

BENEFICIOS TÉCNICOS

- Resistencia superior a la intemperie.
- Propiedades hidrófugas incorporadas.
- Capacidad para cubrir imperfecciones.
- Excelente durabilidad y dureza.
- Apto para decoración y protección simultánea.

APLICACIONES RECOMENDADAS

Aplicación directa sobre:

- Revoques finos tradicionales.
- Revoques gruesos alisados.
- Base coat.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

El soporte debe estar firme, seco y libre de polvo, grasa, hongos, óxido o materiales sueltos.

Se recomienda imprimir previamente con CERONTE® PRIMER AL AGUA para mejorar la adherencia y uniformar la absorción del sustrato.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Mezclar 6 litros de agua limpia por bolsa de 30 kg, utilizando batidor mecánico de bajas revoluciones hasta lograr una mezcla homogénea.

APLICACIÓN Y CUIDADOS

Realizar paños completos para evitar empalmes visibles. No humedecer la llana plástica o fratacho, ya que puede generar eflorescencias. En caso de sellado final, utilizar productos compatibles con revestimientos cementicios.

ESPECIFICACIONES ADICIONALES

Secado: 4 horas.

Curado completo: 30 días.


Rendimiento: 10 m² por bolsa (dependiendo del espesor y textura final deseada).

Almacenamiento: Conservar en su envase original, cerrado, en lugar fresco y seco. Almacenar sobre pallets o tablas elevadas del suelo (mínimo 15 cm.)

Vida útil: 6 meses desde la fecha de fabricación.

Recomendaciones de aplicación: Temperatura de trabajo: entre 5°C y 30°C. No aplicar con pronóstico de lluvias, heladas ni vientos fuertes. Evitar exposición directa al sol durante la aplicación. No apto para muros en sistemas de construcción en seco ni superficies con humedad activa.

COLORES DISPONIBLES



Blanco



Gris