

CERONTE

Pinturas - Morteros



30 kilos.



RECUBRIMIENTOS

TEXTURADO EN POLVO

LEA ATENTAMENTE EL RÓTULO ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Revestimiento cementicio texturado con cargas minerales de granulometría seleccionada y color natural, diseñado para brindar acabados decorativos con elevada resistencia mecánica, flexibilidad y estabilidad frente a los agentes climáticos. Apto para interiores y exteriores.

BENEFICIOS TÉCNICOS

- Alta resistencia a la intemperie.
- Propiedades hidrófugas incorporadas.
- Recubre imperfecciones del sustrato.
- Durabilidad prolongada en ambientes exteriores.
- Excelente dureza.

APLICACIONES RECOMENDADAS

Revestimiento decorativo apto para su aplicación sobre:

- Revoque fino o grueso alisado.
- Base coat.
- Placas de yeso.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo, óxido, hongos, grasitud o partes flojas. Se recomienda imprimir previamente con CERONTE® PRIMER AL AGUA para garantizar un anclaje adecuado.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Mezclar 6 litros de agua limpia por bolsa de 30 kg,

utilizando batidor mecánico de bajas revoluciones hasta lograr una mezcla homogénea y sin grumos.

APLICACIÓN Y CUIDADOS

Aplicar en paños completos para evitar empalmes. No humedecer herramientas de terminación como llana plástica o fratacho. El producto no debe ser modificado ni mezclado con agua adicional una vez preparado.

ESPECIFICACIONES ADICIONALES

Secado: 4 horas.

Curado total: 30 días.


Rendimiento: 10 m² por bolsa (a espesor estándar).

Almacenamiento: Conservar en envase original, cerrado, en lugar fresco y seco. Almacenar sobre pallets o tablas elevadas del suelo (mínimo 15 cm.)


Vida útil: 6 meses desde la fecha de fabricación.

Recomendaciones de aplicación: Temperatura de trabajo: entre 5°C y 30°C. No aplicar con pronóstico de lluvias, heladas o exposición solar directa. Evitar la acción de vientos fuertes durante la aplicación. No aplicar sobre muros con humedad o en sistemas de construcción en seco.

COLORES DISPONIBLES



Tiza



Arena



Gris