

CERONTE

Pinturas - Morteros

RLA - 600

IMPERMEABILIZANTE PARA LADRILLOS
SATINADO. TRANSPARENTE. ANTIHONGOS

Usos: Interior, exterior, piedras naturales, tejas, hormigón, entre otros.



LEA ATENTAMENTE EL RÓTULO ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Producto acrílico que forma una película resistente con gran poder impermeabilizante, realzando el aspecto natural del ladrillo. Proporciona un acabado satinado para uso en interiores y exteriores. De fácil aplicación y secado rápido, protege eficazmente contra la humedad y el crecimiento de hongos.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

Revolver bien antes de usar. Asegúrese de que la superficie esté limpia, seca y libre de grasa, humedad, polvo, hongos o pintura en mal estado (ampollada, suelta o descascarada).

Aplicar una primera mano diluida al 15%, y las siguientes manos sin diluir o con una dilución máxima del 5% si es necesario, según la absorción de la superficie.

ESPECIFICACIONES ADICIONALES

Dilución: Máximo 15%.

Rendimiento: 10 a 12 m² por litro y por mano, dependiendo de la absorción de la superficie.

Secado: 1 hora en condiciones normales de temperatura y humedad.

Repintado: Después de 3 horas.

Aplicación: Pínel, rodillo o airless.

Estado físico: Líquido viscoso.

Aspecto: Opaco blanquecino.

Color: Blanco translúcido.

No aplique el producto a temperaturas inferiores a 10°C ni superiores a 40°C, ni con una humedad relativa mayor al 80%. Evite aplicar en condiciones de alta humedad, con rocío o si se pronostica lluvia. No realice la aplicación durante las horas de mayor insolación. Limpie las herramientas con agua y detergente mientras el producto esté fresco.

PRECAUCIONES Y CONSEJOS DE PRUDENCIA: P102+P103: Mantener fuera del alcance de los niños. Leer la etiqueta antes de usar el producto. **CONSEJOS DE PREVENCIÓN:** P280+P264+P270: Usar guantes, ropa de protección y equipo de protección para ojos y cara. Lavar bien después de manipular. No comer, beber ni fumar durante la manipulación del producto. **CONSEJOS DE INTERVENCIÓN:** Contacto con los ojos (P305+P351+P337+P313): Enjuagar con abundante agua durante varios minutos. Retirar las lentes de contacto si es necesario y continuar enjuagando. Consultar a un médico. Contacto con la piel (P302+P352+P332+P313+P363): Lavar con agua y jabón abundante. Lavar la ropa contaminada antes de volver a usar. Si aparece irritación o erupción, consultar a un médico. Ingestión (P301+P310): Enjuagar la boca. No inducir el vómito. Llamar de inmediato a un centro de toxicología. **CONSEJOS DE ALMACENAMIENTO:** P401+P410+P411: Conservar en un lugar cubierto, evitando temperaturas inferiores a 5°C y superiores a 40°C. Utilizar recipientes plásticos o metálicos barnizados internamente. **CONSEJOS DE ELIMINACIÓN:** P501: Eliminar el contenido y el recipiente en un punto de recogida autorizado, conforme a la normativa local, regional o internacional. Teléfonos de emergencia: Centro Nacional de Intoxicaciones (guardia 24 horas): Línea gratuita nacional (0800) 333-0160.