

CERONTE

Pinturas - Morteros



RLA - 610

BARNIZ AL AGUA
MÁXIMA RESISTENCIA A RAYOS UVA/UVB

LEA ATENTAMENTE EL RÓTULO ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Barniz acrílico ideal para proteger y realzar el aspecto natural de la madera. Especialmente indicado para puertas, ventanas, revestimientos, aleros, y otros elementos de madera, tanto en interiores como exteriores. Proporciona alta resistencia a los rayos UVA/UVB, agua, humedad y la dilatación de la madera. Secado rápido y de fácil aplicación, forma una película dura, transparente y sin craquelados.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

Revolver bien antes de usar.

Madera nueva: Lijar en el sentido de la veta y limpiar bien. Aplicar tres manos de producto sin diluir, estirando lo máximo posible para formar una película fina.

Madera envejecida: Eliminar las partes sueltas, emparejar la superficie con lija y proceder como en madera nueva.

ESPECIFICACIONES ADICIONALES

Rendimiento: 10 a 12 m² por litro y por mano, dependiendo de la absorción de la madera.

Secado: Al tacto en 1 hora, en condiciones normales de temperatura y humedad.

Repintado: Después de 3 horas entre manos.

Aplicación: Brocha, pincel o airless.

Estado Físico: Líquido viscoso.

Aspecto: Opaco blanquecino.

Color: Blanco translúcido.

Puede ser entonado con entonadores universales al agua. No aplique el producto a temperaturas inferiores a 10°C ni superiores a 40°C, ni con una humedad relativa mayor al 80%. Evite aplicar en condiciones de alta humedad, con rocío o si se pronostica lluvia. No realice la aplicación durante las horas de mayor insolación. No utilice agua salobre, contaminada o turbia como diluyente, ya que esto podría alterar las propiedades del recubrimiento. Limpie las herramientas con agua y detergente mientras el producto esté fresco.

PRECAUCIONES Y CONSEJOS DE PRUDENCIA: P102+P103: Mantener fuera del alcance de los niños. Leer la etiqueta antes de usar el producto. **CONSEJOS DE PREVENCIÓN:** P280+P264+P270: Usar guantes, ropa de protección y equipo de protección para ojos y cara. Lavar bien después de manipular. No comer, beber ni fumar durante la manipulación del producto. **CONSEJOS DE INTERVENCIÓN:** Contacto con los ojos (P305+P351+P337+P313): Enjuagar con abundante agua durante varios minutos. Retirar las lentes de contacto si es necesario y continuar enjuagando. Consultar a un médico. Contacto con la piel (P302+P352+P332+P313+P363): Lavar con agua y jabón abundante. Lavar la ropa contaminada antes de volver a usar. Si aparece irritación o erupción, consultar a un médico. Ingestión (P301+P310): Enjuagar la boca. No inducir el vómito. Llamar de inmediato a un centro de toxicología. **CONSEJOS DE ALMACENAMIENTO:** P401+P410+P411: Conservar en un lugar cubierto, evitando temperaturas inferiores a 5°C y superiores a 40°C. Utilizar recipientes plásticos o metálicos barnizados internamente. **CONSEJOS DE ELIMINACIÓN:** P501: Eliminar el contenido y el recipiente en un punto de recogida autorizado, conforme a la normativa local, regional o internacional. Teléfonos de emergencia: Centro Nacional de Intoxicaciones (guardia 24 horas): Línea gratuita nacional (0800) 333-0160.