

CERONTE

Pinturas - Morteros



4, 10 y 20 litros.

RLA - 620

LACA AL AGUA
MÁXIMA RESISTENCIA A RAYOS UVA/UVB. TRANSITABLE

LEA ATENTAMENTE EL RÓTULO ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Laca acrílica al agua de alto rendimiento, especialmente formulada para superficies de microcemento. Proporciona una protección duradera con un acabado perfecto y transitable. Su fórmula de secado rápido facilita la aplicación y genera una película transparente.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

Revolver suavemente antes de usar.

En microcemento: Limpiar bien la superficie. Aplicar la primera mano diluida al 50%. Luego, aplicar una segunda mano diluida al 30%, y finalizar con una tercera, cuarta y quinta mano sin diluir.

ESPECIFICACIONES ADICIONALES

Rendimiento: 10 a 12 m² por litro y por mano, dependiendo de la superficie.

Secado: Al tacto en 1 hora en condiciones normales de temperatura y humedad.

Repintado: Después de 3 horas entre manos, dependiendo de las condiciones ambientales.

Aplicación: Rodillo, pincel o pad.

Estado Físico: Líquido viscoso.

Aspecto: Opaco blanquecino.

Color: Blanco translúcido.

Puede ser entonado con entonadores universales al agua. No aplique el producto a temperaturas inferiores a 10°C ni superiores a 40°C, ni con una humedad relativa mayor al 80%. Evite aplicar en condiciones de alta humedad, con rocío o si se pronostica lluvia. No realice la aplicación durante las horas de mayor insolación. No utilice agua salobre, contaminada o turbia como diluyente, ya que esto podría alterar las propiedades del recubrimiento. Limpie las herramientas con agua y detergente mientras el producto esté fresco.

PRECAUCIONES Y CONSEJOS DE PRUDENCIA: P102+P103: Mantener fuera del alcance de los niños. Leer la etiqueta antes de usar el producto. **CONSEJOS DE PREVENCIÓN:** P280+P264+P270: Usar guantes, ropa de protección y equipo de protección para ojos y cara. Lavar bien después de manipular. No comer, beber ni fumar durante la manipulación del producto. **CONSEJOS DE INTERVENCIÓN:** Contacto con los ojos (P305+P351+P337+P313): Enjuagar con abundante agua durante varios minutos. Retirar las lentes de contacto si es necesario y continuar enjuagando. Consultar a un médico. Contacto con la piel (P302+P352+P332+P313+P363): Lavar con agua y jabón abundante. Lavar la ropa contaminada antes de volver a usar. Si aparece irritación o erupción, consultar a un médico. Ingestión (P301+P310): Enjuagar la boca. No inducir el vómito. Llamar de inmediato a un centro de toxicología. **CONSEJOS DE ALMACENAMIENTO:** P401+P410+P411: Conservar en un lugar cubierto, evitando temperaturas inferiores a 5°C y superiores a 40°C. Utilizar recipientes plásticos o metálicos barnizados internamente. **CONSEJOS DE ELIMINACIÓN:** P501: Eliminar el contenido y el recipiente en un punto de recogida autorizado, conforme a la normativa local, regional o internacional. Teléfonos de emergencia: Centro Nacional de Intoxicaciones (guardia 24 horas): Línea gratuita nacional (0800) 333-0160.