

CERONTE

Pinturas - Morteros

RLA - 660

PUENTE ADHERENTE

MORDIENTE PARA TODO TIPO DE SUPERFICIES LISAS



10 litros.



LEA ATENTAMENTE EL RÓTULO ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Formulado a base de resinas acrílicas de alta calidad y carga mineral de granulometría controlada que sirve para crear un puente de anclaje rugoso en superficies lisas, para la correcta adherencia de un mortero de terminación. Para aplicar en concreto, vidrio, poliestireno, etc. Este producto permite no tener que picar el concreto o raspar el poliestireno para crear una superficie adecuada.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

Agitar manualmente para homogeneizar el producto y aplicar mediante rodillo o pincel.

La superficie deberá estar libre de polvo, grasa y materiales mal adheridos. Si en la superficie donde se va a realizar la aplicación existe otro recubrimiento, éste debe ser removido mediante el uso de medios mecánicos u otros que garanticen la remoción del recubrimiento anterior.

ESPECIFICACIONES ADICIONALES

Dilución: No requiere dilución. Listo para usar.
Precaución: la adición de agua provoca la sedimentación de la carga mineral y disminuye la capacidad de adherencia.

Rendimiento: De 1,5 a 2 m² por litro. El rendimiento variará de acuerdo a la forma de aplicación ya la superficie donde se aplica.

Secado: Dejar secar de 4 a 8 horas antes de la aplicación del mortero de terminación. Recomendado para todo tipo de superficies lisas.

Importante: No aplicar a temperaturas inferiores a 15°C.

Estado Físico: Líquido viscoso con partículas incorporadas.

Aspecto: Homogénea con partículas visibles.

Acabado: Texturado.

PRECAUCIONES Y CONSEJOS DE PRUDENCIA: P102+P103: Mantener fuera del alcance de los niños. Leer la etiqueta antes de usar el producto. **CONSEJOS DE PREVENCIÓN:** P280+P264+P270: Usar guantes, ropa de protección y equipo de protección para ojos y cara. Lavar bien después de manipular. No comer, beber ni fumar durante la manipulación del producto. **CONSEJOS DE INTERVENCIÓN:** Contacto con los ojos (P305+P351+P337+P313): Enjuagar con abundante agua durante varios minutos. Retirar las lentes de contacto si es necesario y continuar enjuagando. Consultar a un médico. Contacto con la piel (P302+P352+P332+P313+P363): Lavar con agua y jabón abundante. Lavar la ropa contaminada antes de volver a usar. Si aparece irritación o erupción, consultar a un médico. Ingestión (P301+P310): Enjuagar la boca. No inducir el vómito. Llamar de inmediato a un centro de toxicología. **CONSEJOS DE ALMACENAMIENTO:** P401+P410+P411: Conservar en un lugar cubierto, evitando temperaturas inferiores a 5°C y superiores a 40°C. Utilizar recipientes plásticos o metálicos barnizados internamente. **CONSEJOS DE ELIMINACIÓN:** P501: Eliminar el contenido y el recipiente en un punto de recogida autorizado, conforme a la normativa local, regional o internacional. Teléfonos de emergencia: Centro Nacional de Intoxicaciones (guardia 24 horas): Línea gratuita nacional (0800) 333-0160.