

CERONTE

Pinturas - Morteros



TPL - 900

FLEXIGUM PISOS Y TERRAZAS IMPERMEABILIZANTE TRANSPARENTE ELASTOMÉRICO

Usos: **Superficies horizontales, techos, losas y terrazas, entre otras.**

LEA ATENTAMENTE EL RÓTULO ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Impermeabilizante acrílico, para el uso en interiores o exteriores. Diseñado para sellar superficies horizontales como techos, losas y terrazas. Penetra en fisuras y poros, creando un sellado elastomérico que cubre grietas y uniones de baldosas, así como juntas de dilatación mal adheridas. Resistente a hongos. El acabado puede ser brillante o satinado, según el número de manos aplicadas.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

Revolver bien antes de usar. Asegúrese de que la superficie esté limpia, seca y libre de grasa, humedad, polvo, hongos o pintura en mal estado (ampollada, suelta o descascarada).

Aplicar 1 a 2 litros de producto por cada 15-20 m² de superficie.

Usar un secador de goma para estirar el producto, dejándolo actuar unos minutos para que penetre y sature las fisuras. Retirar el excedente para formar una película fina. Repetir la operación en toda la superficie a tratar.

ESPECIFICACIONES ADICIONALES

Dilución: No requiere dilución.

Rendimiento: 15 m² por litro y por mano, dependiendo de la superficie y el tamaño de las fisuras. Aplicar capas finas.

Secado: 2 horas en condiciones normales de temperatura y humedad.

Repintado: Después de 4 horas. Se recomiendan 3 manos para un sellado óptimo.

Aplicación: Secador de goma.

Estado físico: Líquido viscoso.

Aspecto: Opaco blanquecino.

Color: Blanco translúcido.

En superficies ya tratadas, limpiar con agua y detergente suave usando un trapo de piso. La superficie será transitable para personas, no para vehículos pesados.

No aplique el producto a temperaturas inferiores a 10°C ni superiores a 40°C, ni con una humedad relativa mayor al 80%. Evite aplicar en condiciones de alta humedad, con rocío o si se pronostica lluvia. No realice la aplicación durante las horas de mayor insolación. Limpie las herramientas con agua y detergente mientras el producto esté fresco.

PRECAUCIONES Y CONSEJOS DE PRUDENCIA: P102+P103: Mantener fuera del alcance de los niños. Leer la etiqueta antes de usar el producto. **CONSEJOS DE PREVENCIÓN:** P280+P264+P270: Usar guantes, ropa de protección y equipo de protección para ojos y cara. Lavar bien después de manipular. No comer, beber ni fumar durante la manipulación del producto. **CONSEJOS DE INTERVENCIÓN:** Contacto con los ojos (P305+P351+P337+P313): Enjuagar con abundante agua durante varios minutos. Retirar las lentes de contacto si es necesario y continuar enjuagando. Consultar a un médico. Contacto con la piel (P302+P352+P332+P313+P363): Lavar con agua y jabón abundante. Lavar la ropa contaminada antes de volver a usar. Si aparece irritación o erupción, consultar a un médico. Ingestión (P301+P310): Enjuagar la boca. No inducir el vómito. Llamar de inmediato a un centro de toxicología. **CONSEJOS DE ALMACENAMIENTO:** P401+P410+P411: Conservar en un lugar cubierto, evitando temperaturas inferiores a 5°C y superiores a 40°C. Utilizar recipientes plásticos o metálicos barnizados internamente. **CONSEJOS DE ELIMINACIÓN:** P501: Eliminar el contenido y el recipiente en un punto de recogida autorizado, conforme a la normativa local, regional o internacional. Teléfonos de emergencia: Centro Nacional de Intoxicaciones (guardia 24 horas); Línea gratuita nacional (0800) 333-0160.