

# CERONTE

Pinturas - Morteros



20 kilos.

## TPL - 910

### FLEXIGUM HORIZONTAL MEMBRANA DOBLE ACRÍLICA CON POLIURETANO

#### LEA ATENTAMENTE EL RÓTULO ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.

##### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Membrana elastomérica en pasta compuesta por emulsiones acrílicas estirenadas y poliuretano, que al secarse forma una película impermeabilizante con gran elasticidad. Producto transitable y antihongos. Proporcionando una excelente resistencia y durabilidad.

##### PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

Revolver bien antes de usar. Asegúrese de que la superficie esté limpia, seca y libre de grasa, humedad, polvo, hongos o pintura en mal estado (ampollada, suelta o descascarada).

Aplicar una primera mano del producto diluido al 25% con agua.

Aplicar tres manos sin diluir, dejando secar 4 horas entre cada mano.

En condiciones climáticas adversas, esperar 24 horas entre cada mano para asegurar el curado total.

##### ESPECIFICACIONES ADICIONALES

**Dilución:** Primera mano diluido al 25%.

**Rendimiento:** 1 m<sup>2</sup> por kilo.

**Secado:** 6 horas en condiciones normales de temperatura y humedad.

**Repintado:** Luego de transcurridas las 4 hs.

**Aplicación:** Pincel o rodillo.

**Estado físico:** Pasta viscosa.

**Aspecto:** Pasta homogénea de color uniform.

**Color:** Blanco.

Si existen grietas o fisuras, deben ser tratadas previamente con una venda para su sellado. En superficies con productos asfálticos, asegurarse de que estén completamente secas y duras al tacto, lo que indica que el solvente se ha evaporado. No utilizar agua salobre, contaminada o turbia como diluyente, ya que podría alterar las propiedades del recubrimiento. Limpiar las herramientas con agua y detergente mientras el producto esté fresco. No mezclar con otros productos.

**PRECAUCIONES Y CONSEJOS DE PRUDENCIA:** P102+P103: Mantener fuera del alcance de los niños. Leer la etiqueta antes de usar el producto. **CONSEJOS DE PREVENCIÓN:** P280+P264+P270: Usar guantes, ropa de protección y equipo de protección para ojos y cara. Lavar bien después de manipular. No comer, beber ni fumar durante la manipulación del producto. **CONSEJOS DE INTERVENCIÓN:** Contacto con los ojos (P305+P351+P337+P313): Enjuagar con abundante agua durante varios minutos. Retirar las lentes de contacto si es necesario y continuar enjuagando. Consultar a un médico. Contacto con la piel (P302+P352+P332+P313+P363): Lavar con agua y jabón abundante. Lavar la ropa contaminada antes de volver a usar. Si aparece irritación o erupción, consultar a un médico. Ingestión (P301+P310): Enjuagar la boca. No inducir el vómito. Llamar de inmediato a un centro de toxicología. **CONSEJOS DE ALMACENAMIENTO:** P401+P410+P411: Conservar en un lugar cubierto, evitando temperaturas inferiores a 5°C y superiores a 40°C. Utilizar recipientes plásticos o metálicos barnizados internamente. **CONSEJOS DE ELIMINACIÓN:** P501: Eliminar el contenido y el recipiente en un punto de recogida autorizado, conforme a la normativa local, regional o internacional. Teléfonos de emergencia: Centro Nacional de Intoxicaciones (guardia 24 horas); Línea gratuita nacional (0800) 333-0160.